

Merkblatt zu **Baier**[®] - Rollläden

Bewegende Licht- und Schattenelemente

Sonderausstattung – Zubehör für alle **Baier**[®] Rollläden

- gegen Aufpreis (siehe Preisliste) -

- Rollladenpanzer RAL-Farbtone nach Wahl
- Rollladenrahmenteile RAL-Farbtone nach Wahl
- Rollladenrahmenteile Aluminium blank

Zubehör-Sonderausstattung für **Baier**[®] Elektro-Rollläden 24V:

-Anschluss muss durch Fachfirma erfolgen-

- Zusatzsteuerung für Wind-, Licht- und Regensensoranschluss
- Regen- und Lichtsensor
- Zeitschaltuhr mit Impulsmesser
- Raumthermostat
- Elektronikschalter für 24V inkl. Trafo (eingebauter Überlastschutz)
- Funkfernsteuerung für 2 Gruppen, Handsender für Funksteuerung

Rollläden mit Elektroantrieb in 230 Volt - Ausführung liefern wir nur auf Ihre ausdrückliche Bestellung und übernehmen deshalb keine Haftung bezüglich der Gefahren, die durch die hohe Spannung entstehen können. Rollläden in 230 Volt - Ausführung dürfen nur durch einen Elektrofachmann angeschlossen werden. Bei der 230 Volt - Ausführung ist zu beachten, dass **keine** Bedienung während der Frostphase erfolgt, insbesondere keine Zeitschaltuhren und keine automatischen Steuerungen. 230 V - Motoren verfügen nicht über eine Lastabschaltung, sondern lediglich über einen Thermoschutz-Schalter. Deshalb kann die Bedienung bei festgefrorenem Rollladenpanzer zu Schäden an der Mechanik führen. Wir empfehlen Rollläden mit 24 Volt.

Sollten mehrere Rollläden parallel angeschlossen werden, ist darauf zu achten, dass Trennrelais verwendet werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Motoren durch Fehlströme beschädigt werden.

Baier[®] Solar-Rollläden -Sondermerkmal:-

Bewegende Licht- und Schattenelemente

Solar-Funk: Akku-Pack ist bei Lieferung bereits angeschlossen, jedoch noch nicht aktiviert. Mit rotem Jumper -siehe Montageanleitung- die Steckbrücke schließen, dadurch wird Akku-Pack aktiviert.

Erst nach Abschluss aller Montagearbeiten die Aktivierung durchführen.

Solar-Ausführung: bzgl. Himmelsrichtung Nordost bis Nordwest und steiler Dachneigung von 50° - Technische Klärung unbedingt notwendig.

Baier[®] - Rollläden sind für den Reihen- oder Gruppeneinbau geeignet.

Bewegende Licht- und Schattenelemente

Bei Dachfenstern nebeneinander ist kein spezieller Abstand notwendig, da die Rollläden direkt auf den Fensterflügeln sitzen. Bei Dachfenstern übereinander mit einem Abstand von 20 cm ist ein Standard-Rollladen möglich. Bei geringeren Abständen kann meist eine individuelle Lösung gefunden werden.

Durch das Gewicht der Rollläden kann es vorkommen, dass einzelne Fenstertypen (besonders bei Einbau in flachen Dachneigungen) nicht in jeder Stellung offen bleiben. Es kann zum Teil durch stärkere Federsätze Abhilfe geschaffen werden, welche wir gegen Berechnung besorgen können.

Bei Schneelast auf dem Dach ist oberhalb des Rollladens eine Schneefangvorrichtung zu installieren. BAIER-Dachfensterrollläden verdunkeln im physikalischen Sinne die Räume nicht vollständig.

Die Gewährleistung für unsere Produkte beträgt 2 Jahre.

Aus technischen und altersbedingten Gründen sind für nachstehende Dachfenster-Typen keine Baier-Rollläden möglich: Velux: VH, V, GVT / ROTO: DA2