

Produktdatenblatt - GEAtape 463D

HAUPTANWENDUNGEN

beidseitig klebender Polyesterfilm mit hoher Klebkraft, sehr guter Alterungsstabilität und Anfangsklebkraft, zum Verkleben von Emblemen, Schildern, Fenstersprossen, oder besonders dicken Stoffen wie z.B. beim Cabriooverdeck etc. Dieses Klebeband wird oft in den Bereichen Metallbau, Montage, Konstruktion, Raumaustattung, Sattler Handwerk etc. eingesetzt.

Wir bieten dieses Band bereits ab einer Breite von 4mm bis 1250mm an, so dass sie garantiert die richtige Abmessung für ihren Anwendungsbereich finden werden. Es besteht auch die Möglichkeit ein individuelles Formstanzteil zu fertigen!

BESCHREIBUNG

Hinweis: nicht auf alipathisches oder aromatisches Hydrocarbon kleben

[HIER finden Sie alle Informationen zu diesem Produkt als PDF Download für Ihre Unterlagen!](#)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---------------|
| Kategorie | Doppelseitig |
| Träger | Polyester |
| Trägerdicke | 12µ m |
| Gesamtdicke | 190µ m |
| Farbe | transparent |
| Abdeckung | Polypropylen |
| Abdeckung (Farbe) | rot |
| Kerndurchmesser | 76mm/ 3" |
| Kerndesign | neutral |
| Klebstoffbasis | Acrylat |
| Klebkraft | 23 N/25mm |
| Haftvermögen | >2000h |
| Reißdehnung | <180% |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C...160°C |
| Temperaturbeständigkeit Dauer 1 Stunde | 175°C °C |
| UV- Beständigkeit | sehr gut |
| Witterungsbeständigkeit | sehr gut |
| Lagerstabilität 18°C | 12 Monate |

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.