Auch als Funkantrieb lieferbar! 868 MHz

SEL-Plus-Antriebe

Sicherheit und Flexibilität, die begeistern!

SELVE

Technik, die bewegt

SELVE-SEL-Plus-Antriebe

Automatische Einstellung!

Sicherheit und Flexibilität: Die Rollladenanlage ist bei der Verwendung eines SEL-Plus-Antriebs ideal geschützt. Bei der Erstinstallation legen Sie fest, ob bei der Aufwärtsbewegung immer sanft gegen den Anschlag gefahren wird oder an dem eingestellten Endpunkt abgeschaltet wird. Die Endlageneinstellung erfolgt auf Knopfdruck, bei Erstinstallation auch ohne Einstellschalter.

Die weiteren Vorteile des SEL-Plus-Antriebs auf einen Blick:

- **Überlastschutz in Auf-Richtung (z. B. Abschalten bei festgefrorenem Rollladen)**
- **Auch als Funkantrieb lieferbar (868 MHz)**
- **Kein Nachstellen der Endpunkte nach Dehnung des Rollladens notwendig (automatischer Längenausgleich)**
- **Parallelschaltung mehrerer SELVE-Elektronik-Antriebe ohne zusätzliche Schaltelemente möglich**

Automatische Endlageneinstellung auf Knopfdruck, auch schon in der Fertigung möglich – komfortabler kann Rollladen-Einbau nicht sein!

Typ	Art.-Nr.	Drehzahl [U./min.]	Eff. Rollladengewicht bei 1,5 m / 2,5 m
SEL 1/6	38 05 23	15	14 kg / 11 kg
SEL 1/10	38 05 43	15	25 kg / 20 kg
SEL 2/7	38 24 20	17	19 kg / 15 kg
SEL 2/10	38 24 40	17	25 kg / 20 kg
SEL 2/15	38 24 50	17	35 kg / 29 kg
SEL 2/20	38 24 60	17	45 kg / 37 kg
SEL 2/30	38 24 70	17	67 kg / 56 kg
SEL 2/40	38 24 80	17	88 kg / 72 kg
SEL 2/50	38 25 93	12	102 kg / 83 kg
SEL 1/6-R	38 15 23	15	14 kg / 11 kg
SEL 1/10-R	38 15 43	15	25 kg / 20 kg
SEL 2/7-R	38 34 20	17	19 kg / 15 kg
SEL 2/10-R	38 34 40	17	25 kg / 20 kg
SEL 2/15-R	38 34 50	17	35 kg / 29 kg
SEL 2/20-R	38 34 60	17	45 kg / 37 kg
SEL 2/30-R	38 34 70	17	67 kg / 56 kg
SEL 2/40-R	38 34 80	17	88 kg / 72 kg
SEL 2/50-R	38 35 93	12	102 kg / 83 kg

221059 PR. D. 05.2014. 5.000

SELVE
Technik, die bewegt

SELVE GmbH & Co. KG · Werdohler Landstraße 286 · 58513 Lüdenscheid · Germany
Tel.: +49 2351 925-0 · Fax: +49 2351 925-111 · www.selve.de · info@selve.de